

GEREEDSCHAPPEN



Conex | Bänninger

>B< MaxiPro



Original. Patented. Proven.



G

G-1

GEREEDSCHAPSSET

VALUE



Gereedschapsset voor de professionele koeltechniker.

Bestaat uit:

- Recovery unit (TF-VRR12L-R32).
- 2-weg manifold met slangenset (TF-VMG-2-R410A).
- Elektronische weegschaal (TF-VES100A).
- Lekzoeker (TF-VML1).
- Infrarood thermometer (TF-VIT300S).

Value gereedschapsset

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102347	Gereedschapsset R32	1 640



Recovery unit met olieafscheider

- Uitgerust met een 3/4 PK, olievrije compressor.
- Overgedimensioneerde condensor voor snelle en eenvoudige recuperatie.
- Geschikt voor alle klassieke koelmiddelen, inclusief R410A en R32.
- Ingebouwde veiligheid: schakelt uit bij 38,5 bar.



2-weg manifold met slangenset

- Geschikt voor koelmiddel R410A, R407C, R32 en R134a
- Drukbereik: 0 ~ 800 psi - -30 ~ 500 psi
- Precisiemeter klasse 1.6
- Inclusief set van 3 vulslangen van 150 cm, 1/4" - 5/16" SAE



Elektronische weegschaal

- Capaciteit: 100 kg
- Platform diameter: 237 mm
- Nauwkeurigheid: 0,05%
- Voeding: 1 x 9V batterij



Lekzoeker

- Geschikt voor R32, CFC, HCFC en HFC
- Automatische kalibratie
- Voeding: 5V herlaadbare Lithium batterij
- Lengte sonde: 40 cm



Infrarood thermometer

- Emissiefactor: instelbaar van 0,1 tot 1,0
- Temperatuurbereik: -32°C ~ +400°C
- Meetnauwkeurigheid: +/- 2°C of +/- 2%
- Voeding: 1 x 9V batterij

STARTERSKIT

REFCO



Een professionele installateur heeft nood aan professionele hulpmiddelen. De Refco starterskit bevat een selectie aan kwalitatieve gereedschappen, die steeds van pas komen tijdens uw job. Dit alles wordt gebundeld in een stevige rugzak, zo heeft u steeds al uw tools bij de hand.

Set plooitangen voor 1/4", 3/8", 1/2" en 5/8" • Flareblock RF-888-Z • Set buissnijders RS-16 (1/8" - 5/8") en RS-35 (1/8" - 1.3/8") • Set van 3 vulslangen met kraan 1/4" + 1 Heavy Duty vulslang 3/8" - 150 cm • Ratelsleutel SW-127-C (1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16") • Buisruimer RFA-209 • Permanente magneet • Twee servicekranen (1/4" x 5/16") • Een lamelkam.

Refco starterskit

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00100983	Starterskit	916,69




Set plooitangen
(1/4", 3/8", 1/2" en 5/8")



Flareblock
RF-888-Z



Set buissnijders
RS -16 en RS-32



3x Vulslang + kraan
150 cm - 1/4"




Heavy duty vulslang
150 cm - 3/8"



Ratelsleutel
SW-127-C



Buisruimer
RFA-209



Lamellenkam
14142



Permanente magneet
SVOM-18



Set servicekranen
A-3840 - 1/4" x 5/16"



VACUÛMPOMPEN

YELLOW JACKET



2-traps vacuümpomp speciaal voor gebruik met A2L koelmiddelen

- Uitgerust met borstelloze gelijkstroommotor ½ pk
- Hoog koppel en hoog rendement
- Ingebouwde koelvinnen voor een nog betere performantie
- Ingebouwde vacuümmeter met vacuümdiepte 15 microns
- Verlengd oliekijkglas voor een klare kijk op het oliepeil
- Schouderriem voor het makkelijk verplaatsen van de pomp
- Ontwikkeld voor gebruik met alle klassieke en A2L koelmiddelen
- Lengte snoer is 3 m + vonkvrije schakelaar.

Vacuümpomp Superevac Plus II, eveneens geschikt voor A2L

Art. Nr.	Type	Debiet	Prijs
		Liter/min	EUR
00098271	93743	95	938
00098272	93783	190	1 091



VACUÛMPOMPEN

REFCO



- Tweektraps vacuümpomp
- Geschikt voor A2L (incl. R32)
- Compact ontwerp met aluminium behuizing
- Laag geluidsniveau
- 1/4" en 3/8" SAE aansluitingen
- Inclusief één olievulling.

Vacuümpompen

Art. Nr.	Type	Debiet	Prijs
		Liter/min	EUR
00082531	ECO-5-A2L	142	347,44



- Tweektraps vacuümpomp op batterij, geschikt voor A2L koelmiddelen.
- Geschikt voor werking met een Bosch 18V batterij (niet meegeleverd).
- 57 l/min.
- Compact ontwerp met aluminium behuizing.
- 1/4" SAE aansluiting.
- Inclusief één olievulling.
- Gewicht: 3,2 kg.


Vacuümpomp op batterij

Art. Nr.	Type	Debiet	Prijs
		Liter/min	EUR
00105617	ECO-2-A2L-e	57	382,34

VACUÛMPOMPEN

VALUE

VALUE®



Pg. F-15



Pg. F-11



Pg. G-13



- Tweetraps vacuümpomp
- Met magneetventiel en analoge vacuümmeter
- Incl. 1 olievulling
- CFC's, HCFC's en HFC's (*niet geschikt voor R32*)

Vacuümpomp

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00104607	TF-VE225N SV	70	8,6	237,98



- Tweetraps vacuümpomp met magneetventiel en horizontale vacuümmeter.
- Geschikt voor gebruik met R410A, R407C, R134a, R22 en R32.

Vacuümpomp R32

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00104608	TF-VI240-R32	100	11	342,81




- Tweetraps vacuümpomp.
- Compatibel voor gebruik met R32 en ammoniak.
- Precieze en efficiënte werking.
- Bereikt een diep vacuüm van 5 micron.
- Groot kijkglas voor olieniveau zorgt voor een eenvoudige controle.

Vacuümpomp R32 - Ammoniak (NH₃)

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00104567	TF-VRP15DN	420	14,50	1 229

Flare aansluiting voor TF-VRP15 DN vacuümpomp

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00100059	Aansluiting op TF-VRP15DN vacuümpomp voor SAE-verbindingen	81,36



Pg. F-15



Pg. F-11



Pg. G-13



- Tweetraps vacuümpomp.
- ATEX-conform
- Geschikt voor gebruik met alle A1, A2, A2L en A3 koelgassen R290, R600, R600a, R32, R1234yf, R134a, R22,...
- 1/4" en 3/8" SAE aansluitingen
- Bereikt een diep vacuüm van 15 micron.
- Veiligheidsthermostaat ingebouwd in de motor.
- Afmetingen: 346 x 130 x 287 mm

Vacuümpomp ATEX

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00104203	TF-VAP7-EX	198	11,80	1 004



- Snoerloze vacuümpomp, voor gebruik op locaties waar geen stopcontacten aanwezig zijn.
- 18V batterij met werkingstijd van 50 minuten.

Snoerloze vacuümpomp

Art. Nr.	Type	Debiet	Gewicht	Prijs
		Liter/min	Kg	EUR
00090314	TF-VRP-2DLi	50	3,20	551
00104610	TF-VRP-4DLi	114	7,50	1 105
00127727	TF-VRP-6DLi	170	9,60	1 338



Reservebatterij

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00098280	TF-VRP2-BAT	Reservebatterij voor draadloze VRP-2DLi vacuümpomp	214,72
00100776	TF-VRP4-BAT	Reservebatterij voor draadloze VRP-4DLi vacuümpomp	308,50
00101700	TF-VRP-AB	Adapter voor Bosch batterijen voor VRP-2DLi en VRP-4DLi vacuümpomp	40,90



VACUÛMPOMPEN

TESTO

NEW!!



- Slimme vacuümpomp met geautomatiseerde vacuümering en geïntegreerde hold-test.
- Geschikt voor A3 en A2L koudemiddelen.
 - Compatibel met de Testo Smart App
 - Terugslagklep ter voorkoming van vacuümverlies bij stroom onderbreking.

Vacuümpomp 565i

Art. Nr.	Type	Debiet	Prijs
		Liter/min	EUR
00107409	565i	198	528,00



OLIE VOOR VACUÛMPOMPEN

REFCO



Minerale olie voor vacuÛmpompen

Art. Nr.	Type	Volume	Prijs
		L	EUR
00081103	DV-46	1	32,59
00108130	DV-48	5	68,47

RECOVERY UNITS

VALUE



Recovery unit met olieafscheider

- Uitgerust met een 3/4 PK, olievrije compressor.
- Overgedimensioneerde condensator voor snelle en eenvoudige recuperatie.
- Geschikt voor alle klassieke koelmiddelen, maar specifiek ontworpen voor R1234yf en R32.
- Ingebouwde veiligheid: schakelt uit bij 38,5 bar.

TF-VRR12N

Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R32	Vloeistof R32	Push/Pull R32	Afmetingen L x B x H	Prijs
		V / Hz	Kg	kg/min	kg/min	kg/min	mm	EUR
00127381	TF-VRR12N	230 / 50	8,9	0,28	2,42	6,93	310 x 240 x 245	935,90



Recovery unit met dubbele cilinders

- Uitgerust met een 1 PK, olievrije compressor met twee zuigers.
- Geïntegreerde manometers voor hoge en lage druk.
- Geschikt voor alle koelmiddelen, inclusief R32 en R1234yf.
- Verstevigde behuizing.
- Hoge druk beveiliging.
- Automatisch ontluchtingssysteem

TF-VRR24N

Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R32	Vloeistof R32	Push/Pull R32	Afmetingen L x B x H	Prijs
		V / Hz	Kg	kg/min	kg/min	kg/min	mm	EUR
00127726	TF-VRR24N	230 / 50	9,2	0,55	3,85	10,45	310 x 240 x 245	1 253



Recovery unit geschikt voor brandbare koelmiddelen


- Geschikt voor alle klassieke koelmiddelen, A2L, A2 en A3 compatibel.
- Uitgerust met een olievrije compressor.
- Verstevigde, schokbestendige behuizing.
- Automatische reiniging.

TF-VRD-DF

Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R290	Vloeistof R290	Push/Pull R290	Afmetingen L x B x H	Prijs
		V / Hz	Kg	kg/min	kg/min	kg/min	mm	EUR
00100330	TF-VRD-DF	230 / 50	11	0,54	4,00	8,50	370 x 250 x 297	2 373



Pg. G-4



Pg. F-15



Pg. G-13



Pg. F-32



Pg. H-3



RECOVERY UNITS

YELLOW JACKET



Volledig automatisch recuperatiestation voor snelle recuperatie van alle gangbare koelmiddelen, inclusief R410A en A2L koelmiddelen.

- Krachtige tweecilinder, olievrije compressor en de 1,25 PK krachtige BLDC motor zorgen voor een snelle recuperatie.
- Geïntegreerde roetfilter in aanzuigopening, eenvoudig te reinigen of vervangen
- Licht toestel met schouderriem voor eenvoudig transport.
- Interne veiligheidsschakelaar beschermt tegen te hoge drukken.
- Purgeerfunctie om cross-contaminatie te vermijden

Turborecover

Art. Nr	Type	Omschrijving	Damp R410A kg/min	Push-pull R410A kg/min	Vloeistof R410A kg/min	Prijs EUR
00100094	95783	Turborecover	0,33	6,42	4,49	1 315



RECOVERY UNITS

REFCO



Enviro-Duo

- Geschikt voor de courante koelmiddelen type CFC, HCFC, en HFC. Inclusief R32, R1234yf en R1234ze.
- 1 pk olievrije compressor.
- Automatische reiniging.
- Laag geluidsniveau.

Enviro-Duo

Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R410A kg/min	Vloeistof R410A kg/min	Push/Pull R410A kg/min	Afmetingen L x B x H mm	Prijs EUR
00078268	Enviro-Duo	230 / 50	15,8	0,55	3,50	9,50	400 x 250 x 340	1 659



Enviro-Duo-EX

- Gecertificeerd voor A2L, A2 en A3 koelmiddelen.
- 1 PK olievrije compressor.
- Recuperatiestation met 2 pistons
- Automatische reiniging.
- Laag geluidsniveau.

Enviro-Duo-EX


Art. Nr.	Type	Spanning	Gewicht	Damp R410A kg/min	Vloeistof R410A kg/min	Push/Pull R410A kg/min	Afmetingen L x B x H mm	Prijs EUR
00105620	Enviro-Duo-EX	230 / 50	12,80	20,40	393	501	420 x 260 x 315	2 400

2 & 4 WEG MANIFOLDS

REFCO




Pg. G-4



Pg. F-15



Pg. G-13



Pg. F-32



Pg. H-3



- Analoge manifolds voor alle gangbare koelmiddelen.
- Andere koelmiddelen beschikbaar op www.coolcomponents.be.
- Geleverd met set slangen van standaard 90 cm-1/4 SAE en/of 2 x 1/2"-20UNF.
- Geleverd in robuuste koffer.

Analoge manifolds

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00075400	BM2-3-DS-R32	2-weg manifold voor R410A en R32 - Inclusief 3 slangen van 90 cm (1 x 1/4 SAE - 2 x 1/2"-20UNF)	156,45
00076742	BM4-3-DS-R32	4-weg manifold voor R410A en R32 - Inclusief 3 slangen van 90 cm (1 x 1/4 SAE - 2 x 1/2"-20UNF)	211,58
00097988	BM4-3-DS-R290	4-weg manifold voor R290, R600 en R600A - Inclusief 3 slangen van 90 cm (3 x 1/4 SAE)	201,73
00097702	M4-3-DL-DS-R32	4-weg manifold met glycerine vulling voor R410A en R32 - Inclusief 4 slangen van 150 cm (3 x 1/4 SAE - 1 x 3/8")	466,30

Vervangmanometers

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00078269	M2-255-DS-R32	Lage druk manometer voor R32 manifold	23,09
00078270	M2-555-DS-R32	Hoge druk manometer voor R32 manifold	23,09
00060324	M2-250-DS-CLIM	Lage druk manometer voor CLIM-manifold	23,09
00060325	M2-500-DS-CLIM	Hoge druk manometer voor CLIM-manifold	23,09
00080993	R3-220-DS-R32	Lage druk manometer met glycerine vulling	153,76
00080994	R3-320-DS-R32	Hoge druk manometer met glycerine vulling	153,76

G

G-9



Pg. G-13



Pg. F-32



Pg. H-3



DIGITALE MANIFOLD TITANMAX

YELLOW JACKET



NEW!!

Yellow Jacket Titanmax, digitale 4-wegmanifold met grafische display.
Inclusief 2 klemthermometers, vacuümsonde en USB-C kabel

- Bluetooth
- Datalogging: systeemdrukken, temperaturen, oververhitting en onderkoeling
- Brede keuze aan koudemiddel inclusief A2L
- Max werkdruk 51 bar (740 psi)
- Exporteren van de gegevens via de YJACK view app

Digitale manifold Titanmax

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00105465	4-weg manifold incl. 2 bedrade klemsondes, vacuümsonde en USB-C kabel	1 043



Accessoires voor Titanmax

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105466	40845	Rugzak voor Titanmax manifold	114,95



DIGITALE MANIFOLD REFMATE

REFCO



NEW!!

- Analoge en digitale weergave.
- Groot kleurenscherm.
- Weergave oververhitting en onderkoeling.
- Intuïtieve bediening.
- Extreme precisie met klasse 0,5.
- Manometer -0,95 tot 60 bar.
- Stevige opbergkoffer.
- 2 temperatuurssondes type K.
- 2 bedrade of draadloze klemthermometers.
- Zowel met batterijen als op het net.
- Draadloze communicatie met app 'Refmesh' en andere Refco gereedschappen.
- Diefstalbeveiliging bij lange metingen.
- Set van 5 vulslangen 150 cm aansluiting 1/4" met kraan en vulslang 3/8".

Digitale manifold Refmate

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00091795	4-weg manifold incl. koffer, 5 vulslangen met kraan 1/4", 1 vulslang 3/8", 2 temperatuursondes en 2 bedrade klemsondes	798,34

Toebehoren voor Refmate digitale manifold

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00059941	Bedrade klemthermometer type K voor Refmate	84,94

DIGITALE MANIFOLD

TESTO



Pg. G-13



Pg. F-32



Pg. H-3



Testo 558s set, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en warmtepompen, incl. vacuümsonde (Smart Probe Testo 552i), 2 klemvoelers (Smart Probes Testo 115i), batterijen, kalibratieprotocol en koffer

- Gelijktijdige berekening van oververhitting en onderkoeling.
- Vacuümmeting dankzij bluetooth gestuurde vacuümsonde, helpt bij het vacumeren van de installatie zonder vulslangen en kabels.
- Temperatuurgecompenseerde dichtheidscontrole (bij koppeling van extra temperatuursonde).
- 96+ types koelmiddelen reeds opgeslagen in het meetinstrument.
- 4-weg ventielblok met kijkglas en displayverlichting.
- Automatische omgevingsdrukmeting.

Digitale manifold Testo 558s

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00107405	Testo 558S Set - incl. vacuümsonde, 2 klemvoelers, batterijen, kalibratieprotocol en koffer	697,00
00129379	Beschermhoes voor manifolds TESTO, geschikt voor gebruik bij verschillende weersomstandigheden	35,00



Pg. G-4



Pg. G-13



Pg. F-32



Pg. H-3

G

G-12



VACUÛMMETERS

YELLOW JACKET

Digitale vacuümmeter 69020

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00078279	69020	1/4" SAE	271,05



VACUÛMMETERS

REFCO

Digitale vacuümmeter REF-VAC

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00100732	REFVAC-RC	1/4" SAE	238,61



Analoge vacuümmeters

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00007099	19800-SV	1/8" NPT	79,39



Verloopconnectie U3

Art. Nr.	Type	Code	Aansluiting extern	Aansluiting intern	Prijs
			Inch	Inch	EUR
00012247	U3-4A	7150/21	1/4" SAE	1/8" NPT	9,72



VACUÛMMETERS

VALUE

Digitale vacuümmeter TF-VMV-1

Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00099543	TF-VMV-1	1/4" SAE	213,57



VACUÛMMETERS

TESTO

Digitale vacuümmeter 552


Art. Nr.	Type	Aansluiting	Prijs
		Inch	EUR
00076559	552	2 x 7/16" UNF + 1 x MiniDin	212,00



VULSLANGEN



Pg. G-4



Set 3 vulslangen

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	Prijs
		cm	inch			EUR
00006444	CCL-60	150	1/4" SAE		Rood - Blauw - Geel	39,38
00026556	CCL-60-1/2"-20UNF	150	2 x (1/2-20UNF) + 1/4" SAE		Rood - Blauw - Geel	53,25




Stevige vulslang "Heavy Duty" met aansluiting 3/8" SAE

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	Prijs
		cm	inch			EUR
00006416	HCL6-60Y	150	3/8" SAE		Geel	23,99
00099547	15836	90	1/2" SAE		Zwart	86,59



Set 3 vulslangen met bolkraan

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	Prijs
		cm	inch			EUR
00098258	CA-CCL-60-45°	150	1/4" SAE 45°		Rood - Blauw - Geel	87,08
00098259	CA-CCL-60-5/16"SAE-45°	150	5/16" SAE / 1/2"-20 UNF		Rood - Blauw - Geel	106,59



Set 3 vulslangen met bolkraan en stukje darm

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	Prijs
		cm	inch			EUR
00054987	CCL-60-CA	150	1/4" SAE		Rood - Blauw - Geel	95,85
00054986	CCL-60-CA-1/2"-20UNF	150	2 x (1/2"-20UNF) + 1/4" SAE		Rood - Blauw - Geel	102,39



Gele vulslangen

Art. Nr	Type	Lengte		Aansluitingen	Kleur	Prijs
		cm	inch			EUR
00006392	CL-60Y	150	1/4" SAE		Geel	14,95
00024879	CL-120Y	300	1/4" SAE		Geel	26,22
00030855	CL-200Y	500	1/4" SAE		Geel	34,10
00060513	CL-600Y	1500	1/4" SAE		Geel	110,89
00091977	CL-1000Y	2500	1/4" SAE		Geel	111,18



Pg. G-13



ONDERDELEN VOOR VULSLANGEN



Dichting voor vulslang

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs / set
			EUR
00076846	P-509-T/10	Dichting teflon voor vulslang 1/4" SAE - REFCO (set 10 stuks)	7,34
00076845	P-509/10	Dichting neopreen voor vulslang 1/4" SAE - REFCO (set 10 stuks)	3,94



Depressor voor schraderventielen

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs / set
			EUR
00076847	P-513/10	Depressor - REFCO (set 10 stuks)	9,58



Onderdelen voor vulslang

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs/zak
			EUR
00076836	P-510	Dichting 3/8" voor vulslang (zak van 10 stuks)	9,58



AUTOKOPPELINGEN



Service bolkraan voor R134a

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00022149	RC01-B	Auto-ball service valve - 1/4" SAE - Blauw	60,23
00022150	RC01-R	Auto-ball service valve - 1/4" SAE - Rood	60,23



Service ventiel voor R1234yf

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00075405	RC-1234yf-B	Lage druk service ventiel voor R1234yf - Blauw	60,23
00075406	RC-1234yf-R	Hoge druk service ventiel voor R1234yf - Rood	60,23

G

G-14

(SNEL)KOPPELINGEN EN KRANEN



Pg. G-13



Servicekraan warmtepomp

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00091939	A-38010	1/4" SAE x 1/4" SAE servicekraan met schraderventiel opener	71,82
00091938	A-38410	1/4" SAE x 5/16" SAE servicekraan met schraderventiel opener R410A/R32	88,31
00091940	A-38410-5/16"	5/16" SAE x 5/16" SAE servicekraan met schraderventiel opener R410A/R32	93,80

Rechte snelkoppeling

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00076865	V-35410	Rechte snelkoppeling voor R410A/R32 (set 5 stuks)	246,84
00076866	V-35010	Rechte snelkoppeling (set 5 stuks)	151,10

Haakse snelkoppeling

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00076867	V-35412	Haakse snelkoppeling voor R410A/R32 (set 5 stuks)	271,01
00076864	V-35012	Haakse snelkoppeling (set 5 stuks)	175,24

Adapter met ventielopener voor R410A/R32

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099515	QC-S410A/2	Adapters voor R410A/R32 1/4" SAE OUT x 1/2"-20UNF IN (set 2 stuks)	40,63

Kraan voor vulslang

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00030141	CA-1/4SAE-B	Servicekraan blauw 1/4" SAE met schraderopener	18,17
00030142	CA-1/4SAE-R	Servicekraan rood 1/4" SAE met schraderopener	18,17
00030143	CA-1/4SAE-Y	Servicekraan geel 1/4" SAE met schraderopener	18,17
00077047	CA-1/4" SAE-1/2"-20UNF-B	Servicekraan blauw 1/4" SAE - 1/2" 20UNF met schraderopener	26,49
00077048	CA-1/4" SAE-1/2"-20UNF-R	Servicekraan rood 1/4" SAE - 1/2" 20UNF met schraderopener	26,49
00060784	CA-1/4" SAE-1/2"-20UNF-Y	Servicekraan geel 1/4" SAE - 1/2" 20UNF met schraderopener	26,49

Y-aansluiting

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00127729	TF-VRF1030	Afvoerfitting - 3/8" x 1/4" x 1/4"	92,26
00127730	TF-VRF1028	Afvoerfitting - 3/8" x 3/8" x 3/8"	92,26





Pg. G-13



O-RING VERWIJDERAAR

REFCO



Dankzij dit handige tool, kunt u eenvoudig een dichting of O-ring losmaken en vervangen.

O-ring verwijderaar

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105622	GASKET-REMOVER	Verwijder eenvoudig een dichting of O-ring	15,30



SCHRÄDERGEREEDSCHAP


REFCO



00007102



00011273



00049492



00080996

Schradergereedschap

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00007102	A-32000	Handvat + 6 ventielen + reservekopje	17,36
00011273	A-32000-01/10	Reservekopje - Zak van 10 stuks	3,04
00049492	A-31999	Ventiel kernen - Zak van 10 stuks	23,50
00080995	32525	Schraderverwijder apparaat 1/4" SAE	88,25
00080996	32525-1/2"-20UNF	Schraderverwijder apparaat 1/2"-20UNF voor R410A/R32	96,93



SCHRÄDERGEREEDSCHAP

YELLOW JACKET



00099540



00099541

Deze schraederverwijderaars worden gekenmerkt door hun "realtorque" momentsleutel werking. Waardoor de schraeder nooit te hard kan worden aangedraaid.

Schraederverwijderaar

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099540	18991	Mannelijke en vrouwelijke aansluiting van 1/4"	154,88
00099541	18992	Mannelijke en vrouwelijke aansluiting van 5/16"	153,64

SMART PROBES

TESTO



V-8/7/2026



Thermometer met bediening via smartphone

- Meten van de temperatuur in een ruimte, kanaal of aan een rooster.
- Snelle identificatie van temperatuursveranderingen dankzij een grafische weergave.
- Meetbereik -50 ... +150 °C



Klemthermometer met bediening via smartphone

- Meting van de vertrek- en retourtemperatuur van een verwarmingsinstallatie.
- Temperatuurmeting van een koelinstallatie voor het berekenen van de oververhittings- en onderkoelingstemperatuur.
- Snelle identificatie van temperatuursveranderingen dankzij een grafische weergave.
- Meetbereik -40 ... +150 °C.



Infraroodthermometer met bediening via smartphone

- Contactloze infraroodmeting van de oppervlaktetemperatuur.
- Meetvlekmarkering dankzij een duidelijke lasermarkering van 8 punten.
- Eenvoudige keuze van emissiecoëfficiënt in een lijst met materialen.
- Optiek 10:1 en meetbereik -30 ... +250 °C.



Thermo-hygrometer met bediening via smartphone

- Meten van de luchtvochtigheid en de temperatuur in een ruimte of in een kanaal.
- Automatische berekening van het dauwpunt en de natteboltemperatuur.
- Meetbereik 0 ... 100 %RV en -20 ... +60 °C.



Thermische luchtsnelheidsmeter met bediening via smartphone

- Meten van luchtsnelheid, debiet en temperatuur.
- Ingeven van de afmetingen en geometrie van het kanaal voor de berekening van het debiet.
- Uitschuifbare telescoop tot 400 mm.
- Meetbereik 0 ... 30 m/s en -20 ... +60 °C



Vleugelradanemometer met bediening via smartphone

- Meten van luchtsnelheid, debiet en temperatuur.
- Weergave van het debiet aan meerdere ventielen bij het inregelen van een installatie.
- Eenvoudig instellen van de verschillende parameters (afmetingen en geometrie) van een ventiel.
- Meetbereik 0,4 ... 30 m/s en -20 ... +60 °C.



Verschildrukmeter met bediening via smartphone

- Meten van de gasdruk en de statische druk.
- Meetmenu voor een drukvaltest incl. alarmering.
- Magneten op de achterzijde voor een eenvoudige bevestiging.
- Meetbereik -150 ... 150 hPa.

G

G-17



Hogedrukmeter met bediening via smartphone

- Meten van hoge en lage druk.
- Snelle en eenvoudige installatie aan een drukaansluiting.
- Geen gebruik van slangen waardoor er weinig verlies is van koelmiddelen.
- Meetbereik -1 ... 60 bar.



Vacuümsonde met bediening via smartphone

- Meten van het vacuum.
- Snel en eenvoudig herkennen door grafische weergave in de app of op het display van de digitale manifold
- Meetbereik 0 tot 26,66 micron




Klimaatset: 405i, 410i, 605i en 805i in een Smart Case

Met de klimaatset meet u de luchtsnelheid, luchtvochtigheid, het debiet en de temperatuur zowel in, aan en rond de klimaatinstallatie. Alles is mooi opgeborgen in een robuuste Testo Smart Case, u heeft steeds alles bij de hand.



Koudeset: 2x 549i en 2x 115i in een Smart Case

De koudeset is geschikt voor onderhoudswerken of bij een panne aan warmtepompen en koelinstallaties, ook voor installaties en inbedrijfname. Alles is mooi opgeborgen in een robuuste Testo Smart Case, u heeft steeds alles bij de hand.



Verwarmingsset: 115i, 510i en 805i in een Smart Case

Met de verwarmingsset kunt u de temperaturen en de drukken van een verwarmingsinstallatie controleren. Alles is mooi opgeborgen in een robuuste Testo Smart Case, u heeft steeds alles bij de hand.

Testo Smart Probes

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
EUR			
00099532	915i	Thermometer met bediening via smartphone	104,00
00094660	115i	Klemthermometer met bediening via smartphone (Buizen van Ø 6 mm tot 35 mm)	80,00
00075881	805i	Infraroodthermometer met bediening via smartphone	105,00
00098446	605i	Thermo-hygrometer met bediening via smartphone	113,00
00075883	405i	Thermo-anemometer met bediening via smartphone	132,00
00075884	410i	Vleugelradanemometer met bediening via smartphone	112,00
00075890	510i	Verschildrukmeter met bediening via smartphone (incl. slangenset Ø 4 mm en 5 mm en adapter)	133,00
00094659	549i	Hogedrukmeter met bediening via smartphone	92,00
00099331	552i	Vacuümsonde met bediening via smartphone	170,00
00094284	Klimaatset	405i, 410i, 605i en 805i in een Smart Case	459,00
00093855	Koudeset	2x 549i en 2x 115i in een Smart Case	348,00
00075894	Verwarmingsset	115i, 510i en 805i in een Smart Case	183,00

DIGITALE THERMOMETER

TESTO




De Testo thermometers zijn uiterst geschikt voor het gebruik in de HVAC-sector. Snelle en betrouwbare TE-voelers kunnen worden aangesloten. De thermometers hebben een beschermingsklasse IP 65.

SONDES AFZONDERLIJK TE BESTELLEN.

Digitale thermometer Testo (exclusief sondes)

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102256	Digitale thermometer 925 - TE type K - 1 kanaal + Aansluiting voor radiografische voeler	122,00
00102255	Digitale thermometer 922 - TE type K - 2 kanaals + Aansluiting voor radiografische voeler	161,00



Sondes voor digitale thermometer Testo

Art. Nr	Omschrijving	Bereik	Prijs
			EUR
00071032	Waterdichte dompel/steeksonde	-50°C .. +150°C	53,00
00068419	Luchtvoeler - TE type K - 1,2 m	-60°C .. +400°C	74,00
00068420	Oppervlaktevoeler - TE type K - 1,2 m	-60°C .. +300°C	148,00
00068414	Waterdichte NTC-oppervlaktevoeler voor vlakke oppervlakken, vaste kabel, gestrekt 1,2 m	-50°C .. +150°C	98,00
00068421	Klittenband voeler - TE type K - 1,6 m	-50°C .. +120°C	55,00
00068422	Tangvoeler - TE type K - 1,2 m	-50°C .. +100°C	81,00
00068410	Nauwkeurige, robuuste NTC-luchtvoeler	-50°C .. +125°C	89,00
00068412	Buisvoeler met klittenband, voor buisdiameter max. 75 mm, NTC	-50°C .. +70 °C	102,00
00068413	Buisvoeler (NTC) voor leidingen met een diameter van 5 tem. 65 mm, vaste kabel gestrekt 1,2m	-50°C .. +120°C	192,00



Deze universeel inzetbare infraroodthermometer kan gebruikt worden door de installateur of in de industrie, voor een snelle en nauwkeurige meting van de oppervlaktetemperatuur. De nieuwe, hoge-resolutie processor zorgt voor uiterst nauwkeurige meetresultaten. Dankzij de min./max.-functie kunnen individuele grenswaarden ingesteld worden en deze kunnen dankzij een optisch en akoestisch signaal gecontroleerd worden.

- Meer nauwkeurigere metingen dankzij de nieuwe processor.
- Verbeterde controle van de grenswaarden dankzij de min./max.-functie.
- Snelle metingen.
- Instelbare emissiefactor 0,1 ... 1,0.
- Optisch en akoestisch alarm.
- Meetbereik: -30°C tot 400°C

Infrarood thermometer Testo 830

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00068423	830-T1	Infraroodthermometer met 1-puntlasermarkering	80,00



Etui voor infrarood thermometer Testo

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00081058	Lederen etui, inclusief gordelhouder	20,00



THERMISCHE CAMERA

TESTO

NEW!!



De Testo thermische camera's werden speciaal ontwikkeld voor het opsporen van lekken, lokaliseren van koudebruggen of het in beeld brengen van oververhitte connectoren. Verhoog uw productiviteit dankzij de grote display, kwalitatieve detector, het grote gezichtsveld en de eenvoudige bediening.

- Automatische herkenning van koude en warme plekken.
- Vaste focus.
- Geïntegreerde 5MP digitale camera.
- Inclusief professionele software, USB kabel, kalibratieprotocol, batterijen en netvoeding.

Technische specificaties

Testo 868S

Infrarode resolutie	160 x 120 pixels (320 x 240 met Testo SuperResolution)
Thermische gevoeligheid (NETD)	< 80 mK
Meetbereik	-30 tot +650 °C
Gezichtsveld	31° x 23°
Verbinding via WiFi	X
Geïntegreerde digitale camera	X
IFOV waarschuwing	X
Testo ScaleAssist	X
Testo ε-Assist	X
Afmetingen	219 x 96 x 95 mm

Thermische camera's Testo

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Bereik	Prijs
			°C	EUR
00102253	868S	IR beeld	-30 / +650	1 542

VOCHT-EN TEMPERATUURMETER

TESTO



- Weergave van temperatuur en relatieve vochtigheid.
- Nattebol temperatuur - dauwpunt.
- Min. / max. waarde.
- Hold-functie voor vasthouden van meetwaarden.
- Snelle in-App-configuratie, grafisch verloop, Second Screen en meetgegevensgeheugen in de testo Smart App
- Auto-off functie.

Vocht- en temperatuurmeter Testo 625

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102257	Vocht- en temperatuurmeter incl. kalibratieprotocol en etui	250,00

LUCHTSNELHEIDSMETERS

TESTO



NEW!!



Testo 417 luchtsnelheidsmeter

- Meten van luchtsnelheid, volumestroom en temperatuur.
- Vleugelrad van 100 mm.
- Richtingsherkenning van de stroming.
- Berekening van het punt- en tijdgemiddelde.
- Snelle in-app (kanaal) configuratie, grafiekgeschiedenis, tweede scherm en geheugen voor meetgegevens in de testo Smart App.
- Verlichting van de display.
- Auto-Off functie.

Beschikbaar in kit met trechterset: LAF-trechter, ronde trechter (Ø200 mm) en vierkante trechter (330 x 330 mm).
Of afzonderlijk met losse trechterset: trechter voor ronde ventilatioosters Ø 200 mm en trechter voor ventilatioosters 330 x 330 mm.

Luchtsnelheidsmeters Testo 417 en trechtersets

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102249	Testo 417 - met geïntegreerd vleugelrad, inclusief kalibratieprotocol en etui	395,00
00102250	Testo 417 - met geïntegreerd vleugelrad, inclusief kalibratieprotocol, trechterset (LAF + ronde + vierkant) en etui	483,00
00068427	Trechterset voor Testo 417 (ronde + vierkant)	208,00

NEW!!



- Onmiddellijke weergave van de volumestroom.
- Berekening van het punt- en tijdgemiddelde.
- Max. / Min. waarden.
- Hold-toets voor het vasthouden van de meetwaarde.
- Snelle in-app (kanaal) configuratie, grafiekgeschiedenis, tweede scherm en geheugen voor meetgegevens in de testo Smart App.
- Vast aangesloten telescopische vleugelradsonde (L: 850 mm en Ø 16 mm)

Luchtsnelheidsmeter Testo 416

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102248	Testo 416 - luchtsnelheidsmeter met telescopisch vleugelrad, inclusief etui, kalibratieprotocol en batterijen	546,00

NEW!!



- Onmiddellijke weergave van de volumestroom, temperatuur en debiet.
- Berekening van het punt- en tijdgemiddelde.
- Max. / Min. waarden.
- Snelle in-app (kanaal) configuratie, grafiekgeschiedenis, tweede scherm en geheugen voor meetgegevens in de testo Smart App.
- Vast aangesloten telescoop (L: 850 mm en Ø 16 mm).

Luchtsnelheidsmeter Testo 425

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00102251	Testo 425 - digitale hittedraads-luchtssnelheidsmeter, inclusief etui, kalibratieprotocol en batterijen	508,00



CONTACTLOZE SPANNINGSTESTER

TESTO



- Filter blokkeert hoogfrequente stoorsignalen.
- Instelbare gevoeligheid.
- Optisch en akoestisch signaal.
- Verlichting meetpunt.
- Water- en stofdicht volgens IP67.
- Spanningscontrole: 12 ... 1 000 Vac.

Testo 745 - Contactloze spanningstester

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00077083	Testo 745 - Contactloze spanningstester	36,00



DIGITALE MULTIMETER

TESTO



- Automatische parameterherkenning.
- Eenvoudige, modern bediening met functietoetsen ipv draaiknop.
- Groot, verlicht LCD display.
- µA-meetbereik.
- Laagdoorlaatfilter.
- Beschermingsklasse IP64.
- Afmetingen: L167 x B84 x D45 mm
- Gewicht: 340 g

Testo 760-1

- Spanning: 0,1mV ... 600 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 mA ... 10 A AC/DC.
- Weerstand: 0,1 ... 40 MΩ.
- Frequentie: 0,001 Hz ... 500 kHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 100 µF.

Testo 760-2

- Spanning: 0,1mV ... 600 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 µA ... 10 A AC/DC.
- Weerstand: 0,1 ... 60 MΩ.
- Frequentie: 0,001 Hz ... 30 MHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 30 000 µF.
- Temperatuur: -20 ... 500°C.

Testo 760-3

- Spanning: 0,1mV ... 1000 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 µA ... 10 A AC/DC.
- Weerstand: 0,1 ... 60 MΩ.
- Frequentie: 0,001 Hz ... 60 MHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 60 000 µF.
- Temperatuur: -20 ... 500°C.

Testo 760-2 - Digitale multimeter

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00078275	760-1	Digitale multimeter incl. batterijen en 1 set meetkabels	105,00
00077084	760-2	Digitale TRMS multimeter incl. batterijen, 1 set meetkabels en 1 adapter voor sonde type K	174,00
00081059	760-3	Digitale TRMS multimeter incl. batterijen en 1 set meetkabels	231,00

STROOMTANG

TESTO



- Uniek grijpmechanisme voor moeilijke plaatsen.
- Auto-AC/DC voor stroom en spanning.
- Grote LCD display.
- TRMS-meting.
- Extra functies: inschakelstroom, vermogensmeting en μ A-meting.
- Afmetingen: H243 x B96 x D43 mm.
- Gewicht: 378 g.

Testo 770-1

- Spanning: 0,1mV ... 600 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 ... 400 A AC/DC.
- Weerstand: 0,1 ... 40 M Ω .
- Frequentie: 0,001 Hz ... 10 kHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 100 μ F.

Testo 770-3

- Spanning: 0,1mV ... 600 V AC/DC.
- Stroom: 0,1 ... 600 A AC/DC.
0,1 ... 400 μ A AC/DC
- Weerstand: 0,1 ... 60 M Ω .
- Vermogensmeting.
- Frequentie: 0,001 Hz ... 10 kHz.
- Capaciteit: 0,001 nF ... 60 000 μ F.
- Temperatuur: -20 ... 500°C.
- Bluetoothverbinding naar Testo Smart Probes applicaties.

Testo 770 - Stroomtang

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00078277	770-1	TRMS stroomtang incl. batterijen en 1 set meetkabels	151,00
00107946	770-3	TRMS stroomtang incl. batterijen en 1 set meetkabels	253,00

ELEKTRISCHE FLARE TOOL

VALUE



Draadloze elektrische flaretool met heroplaadbare lithium batterij.

- Inclusief set flaretangen 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4".
- Tangen voorzien van axiale stop zodat de flare gemakkelijk op de juiste afstand gemaakt kan worden.
- Eenvoudige bediening met slechts 1 knop.
- Lichtgewicht toestel van 1,3 kg met bescheiden afmetingen voor kleine ruimtes.
- Geleverd met 2 batterijen.

Elektrische flare tool

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00129398	TF-VET-19Li	Draadloze elektrische flareblock 1/4" - 3/4"	390,00
00099545	TF-VET-BAT-Li	Reserve batterij voor elektrische flareblock TF-VET-19-Li	106,79



ELEKTRISCHE FLARE TOOL

REFCO

NEW!!



Draadloze elektrische flaretool 45° met heroplaadbare batterij.

- Inclusief set van 6 flaretangen: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".
- Met ingebouwde verlichting.
- Eenvoudige en veilige bediening.
- Licht en compact toestel.
- Geleverd in een stevige draagkoffer, inclusief 1 batterij, oplader en ontbramer.


Elektrische flare tool

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105621	FLARE-e-Z	Draadloze elektrische flareblock 1/4" - 3/4"	469,88



FLAREBLOCKS

REFCO



Flareblock

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00052242	RF-888-Z	Flareblock met excentrische kop 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	201,73



FLAREBLOCK

YELLOW JACKET



Flareblock Deluxe

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00054969	60278	Flareblock Deluxe 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	235,93



Flareblock voor boormachine 60241


Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099546	60241	Flareblock 60241 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	381,02

BUISVERBREDER

REFCO



Pg. C-3



Pg. C-2

Buisverbreder

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00081106	T21000	Set buisverbreders 1/8" tot 1/2"	49,31

BUISSNIJDERS

MASTERCOOL



Mastercool®
"World Class Quality"

Buizensnijder Mastercool

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00048399	70031	Ratelbuizensnijder 5/16" - 1.1/8"	55,17

Vervangmesjes Mastercool

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00090381	70034	Set 2 vervangmesjes en 1 bevestigingsschroef	25,74

BUISSNIJDERS

REFCO



Buissnijders Refco

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00063294	RS-16	Buissnijder 1/8" - 5/8"	14,59
00063309	RS-25	Buissnijder 1/8" - 1"	17,36
00063267	RS-35	Buissnijder 1/8" - 1.3/8"	32,40
00063310	RS-42	Buissnijder 1/8" - 1.5/8"	41,71
00072899	RS-67	Buissnijder 1/4" - 2.5/8"	123,42

Vervangmesjes Refco

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00088723	RS-001	3 vervangmesjes RS-16, RS-25, RS-35, RS-42 en RS-67	17,54
00088724	RFA-001	3 vervangmesjes RFA-174F, RFA-206-FB, RFA-274-FC, RFA-312-FB	22,55

G

G-25



BUISRUIMERS

REFCO



00049159

Buisruimers

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00099518	399040302	Ontbramer INT/EXT 1/4" - 1.1/4" voor koper, aluminium en messing	76,39
00049045	RFA-209	Ontbramer voor koper, aluminium en messing	16,11
00027842	RFA-209-stylo	Stylo-ontbramer voor koper, aluminium en messing	19,87
00078140	RFA-209-01/3	Set van 3 reservemesjes voor RFA-209-stylo ontbramer	16,38



EXTERNE REINIGING VAN BUIZEN



Reinigen van de koperen buis

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00027840	968	3/4"	8,01
00027841	969	7/8"	8,01

NEW!!



Schuurdoek voor koper

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00098611	Schuurdoek voor koper Rovlies	17,47



RECHTEN VAN KOPEREN BUIZEN

JAVAC



Buisrechters


Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00107761	JAV-TST14	Buisrechter 1/4"	145,45
00107762	JAV-TST38	Buisrechter 3/8"	145,45
00107593	JAV-TST12	Buisrechter 1/2"	145,45
00107763	JAV-TST58	Buisrechter 5/8"	145,45

PLOOITANG

REFCO



Pg. C-3



Pg. C-2

Plooitang type handboog

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
			EUR
00103778	TELL-7	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	229,12

Hydraulische plooitang

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
			EUR
00091798	HY-TELL	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	398,63

PLOOITANG

VALUE



Plooitang type handboog - TF-VTB-CB1R

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
			EUR
00127731	TF-VTB-CB1R	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	264,48

Elektrische plooitang TF-VTB22L

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
			EUR
00102348	TF-VTB22L	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	817,89

PLOOITANGEN



Plooitangen

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
			EUR
00049121	RFA-368-FH	1/4" - 5/16" - 3/8" (6-8 mm)	50,57
00004784	RFA-364-FH-04	1/4"	60,23
00056001	RFA-364-FH-05	5/16"	62,38
00005529	RFA-364-FH-06	3/8"	86,10
00005530	RFA-364-FH-08	1/2"	103,55
00048285	RFA-364-FH-10	5/8"	147,68
00048286	RFA-364-FH-12	3/4"	177,39



PLOOIVEREN

Plooiveren

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
			EUR
00004814	BS-4	1/4"	4,83
00005682	BS-5	5/16"	5,19
00005683	BS-6	3/8"	5,82
00005684	BS-7	7/16"	6,00
00005685	BS-8	1/2"	6,71
00005686	BS-10	5/8"	7,43
00005687	BS-12	3/4"	8,06
00048287	BS-77	Set van 7 stuks plooiveren 1/4"-3/4" (+ BS7)	38,57



INTERNE PLOOIVEREN

Interne plooiveren

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00088962	Set van 5 interne plooiveren (4 meter) van 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	120,00



EXPANDERSETS EN WISSELSTUKKEN

YELLOW JACKET




Expandersets

Art. Nr	Type	Maat	Prijs
			EUR
00041555	60407	Expanderkit: koffer met tang, ontbramer en 6 koppen (3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1.1/8")	573,42
00060034	60413	Expanderkop 5/16"	71,34
00048381	60414	Expanderkop 3/8"	74,20
00048780	60415	Expanderkop 1/2"	74,20
00049670	60416	Expanderkop 5/8"	76,35
00049671	60417	Expanderkop 3/4"	76,35
00064606	60418	Expanderkop 7/8"	73,41
00064605	60420	Expanderkop 1.1/8"	193,71
00048692	60422	Expanderkop 1.3/8"	216,10
00048694	60424	Expanderkop 1.5/8"	238,77

HYDRAULISCH EXPANDERGEREEDSCHAP

REFCO



- Eenvoudige bediening, met één hand.
- Geschikt voor kleine ruimtes.
- Hoek van 120°.

HY-EX hydraulische expandertang

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00075408	HY-EX-6	SET - hydraulische expandertang, inclusief 6 koppen (3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8") en draagkoffer	549,53
00075407	HY-EX	Hydraulische expandertang	372,14
00091853	HY-EX-1/4	Expanderkop 1/4"	74,91
00104751	HY-EX-3/8	Expanderkop 3/8"	74,91
00082900	HY-EX-1/2	Expanderkop 1/2"	74,91
00090613	HY-EX-7/8	Expanderkop 7/8"	74,91
00099072	HY-EX-1.3/8	Expanderkop 1.3/8"	74,91
00099073	HY-EX-1.5/8	Expanderkop 1.5/8"	98,18
00104621	HY-EX-CASE	Transportkoffer	38,90

ELEKTRISCH EXPANDERGEREEDSCHAP

VALUE



- Snel en eenvoudig te hanteren.
- Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Transportkoffer, buissnijder (TF-VTC) en batterij inbegrepen.
- Inclusief verwisselbare koppen: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8".

TF-VTE29D elektrische expandertang

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00102349	TF-VTE29D	SET - elektrische expandertang + 7 koppen + koffer	779,25



Pg. C-8



NEW!!



RLS

VERBINDING ZONDER KOPERLASSEN

Verbinding zonder koperlassen

- Geschikt voor HVAC, glycol en niet-drinkbaar water.
- Maximale werkdruk: 48 bar.
- Vacuüm tot 20 microns.
- Lekniveau van < 2,8 gr helium per jaar.
- Trilbestendig (UL109).
- Korte perscyclus van 5-7 seconden.
- Compact design voor gebruik in krappe ruimtes.
- Werkt met een Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V (apart bij te bestellen).

- Goedgekeurde oliën: minerale olie, POE, PVE en PAG.
- Goedgekeurde koelmiddelen: R1234yf, R1234ze, R32, R134a, R143A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410a, R417A, R422D, R438A, R447a, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A en R718.
- Beschikbare perskoppen: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8" - 1.3/8".
- Iedere kit bevat: RLS perstang, buissnijder, ontbramer, metaalborstel, krimpmeter, dieptemeter, schuurspons en een alcoholstift. **Opgepast: de batterij en oplader dienen apart aangekocht te worden, indien nodig!**

Perstang RLS - 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094607	399011190001	Perstang kit: incl. buissnijder, ontbramer, metaalborstel, meetgereedschap, schuurspons en stift.	1 449
00088550	BL1820	Makita batterij 2.0Ah LI-ION 18V - Apart bij te bestellen indien nodig	87
00078201	DC18RC	Oplader voor Makita batterij - Apart bij te bestellen indien nodig	77



Klauke®

Klauke perskoppen voor RLS perstang 19 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094608	399021191040	Kop Klauke 1/4" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094609	399021191050	Kop Klauke 5/16" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094610	399021191060	Kop Klauke 3/8" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094611	399021191080	Kop Klauke 1/2" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094612	399021191100	Kop Klauke 5/8" voor RLS perstang 19 kN	181,70
00094613	399021191120	Kop Klauke 3/4" voor RLS perstang 19 kN	189,96
00094614	399021191140	Kop Klauke 7/8" voor RLS perstang 19 kN	202,15
00094615	399021191180	Kop Klauke 1.1/8" voor RLS perstang 19 kN	202,15
00094616	399021191220	Kop Klauke 1.3/8" voor RLS perstang 19 kN	307,77

Klauke perskoppen voor RLS perstang 15 kN

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094598	399021151040	Kop Klauke 1/4" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094599	399021151050	Kop Klauke 5/16" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094600	399021151060	Kop Klauke 3/8" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094601	399021151080	Kop Klauke 1/2" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094602	399021151100	Kop Klauke 5/8" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094603	399021151120	Kop Klauke 3/4" voor RLS perstang 15 kN	162,51
00094604	399021151140	Kop Klauke 7/8" voor RLS perstang 15 kN	172,04
00094605	399021151180	Kop Klauke 1.1/8" voor RLS perstang 15 kN	172,04

Perskoppen voor Ridgid perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094588	399022001040	Kop 1/4" voor Ridgid perstang	241,50
00094589	399022001050	Kop 5/16" voor Ridgid perstang	241,50
00094590	399022001060	Kop 3/8" voor Ridgid perstang	241,50
00094591	399022001080	Kop 1/2" voor Ridgid perstang	241,50
00094592	399022001100	Kop 5/8" voor Ridgid perstang	241,50
00094593	399022001120	Kop 3/4" voor Ridgid perstang	265,65
00094594	399022001140	Kop 7/8" voor Ridgid perstang	265,65
00094595	399022001180	Kop 1.1/8" voor Ridgid perstang	265,65
00094596	399022001220	Kop 1.3/8" voor Ridgid perstang	370,30



Klauke®



RIDGID

MAXIPRO

VERBINDING ZONDER KOPERLASSEN

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro



Pg. C-8

NEW!!



Verbinding zonder koperlassen

- Perstang 19 kN, geschikt voor HVAC, Glycol en niet drinkbaar water.
- Maximale werkdruk: 48 bar.
- Vacuüm tot 200 microns.
- Lekniveau van = 7,5 gr helium per jaar.
- Compact design voor gebruik in krappe ruimtes.
- Goedgekeurde oliën: POE, PAO, PVE, AB en MO.
- Goedgekeurde koelmiddelen: R1234yf, R1234ze, R125, R134a, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R417A, R421A, R422B, R422D, R427A, R438A, R444A, R447A, R447B, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R452C, R454A, R454B, R454C, R457A, R459A, R507A, R513A, R513B, R600a, R718 en HYCOOL 20.
- Beschikbare perskoppen: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8"



MaxiPro perskoppen 19 kN voor Romax Compact TT perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00097828	MPA 1000001749	Kop MaxiPro 1/4" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	206
00129273	MPA 1000005035	Kop MaxiPro 5/16" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	215
00097829	MPA 1000001750	Kop MaxiPro 3/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	206
00097830	MPA 1000001751	Kop MaxiPro 1/2" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	212
00097831	MPA 1000001752	Kop MaxiPro 5/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	212
00097832	MPA 1000001753	Kop MaxiPro 3/4" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	217
00097833	MPA 1000001754	Kop MaxiPro 7/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	217
00097834	MPA 1000001755	Kop MaxiPro 1" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	230
00097827	MPA 1000001756	Kop MaxiPro 1.1/8" 19 kN voor Romax Compact TT perstang	226
00097826	MPA 1000001989	Set met koffer en 8 MaxiPro 19 kN perskoppen (1/4" - 1.1/8")	2 175



MaxiPro perskoppen 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00097837	MPA 1000001889	Kop MaxiPro 1/4" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	242
00129274	MPA 1000005036	Kop MaxiPro 5/16" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	249
00097838	MPA 1000001890	Kop MaxiPro 3/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	242
00097839	MPA 1000001891	Kop MaxiPro 1/2" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	260
00097840	MPA 1000001892	Kop MaxiPro 5/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	260
00097841	MPA 1000001893	Kop MaxiPro 3/4" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	278
00097842	MPA 1000001894	Kop MaxiPro 7/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	278
00097843	MPA 1000001895	Kop MaxiPro 1" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	288
00097835	MPA 1000001896	Kop MaxiPro 1.1/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	288
00097836	MPA 1000002943	Kop MaxiPro 1.3/8" 32 kN voor Romax 3000/4000 perstang	304
00097844	MPA 1000002207	Set met koffer en 8 MaxiPro 32 kN perskoppen (1/4" - 1.1/8")	2 522



Accessoires voor MaxiPro perstangen en koppen

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00097845	MPA depthgauge	MaxiPro dieptemeter en markeerstift.	36,76
00097824	MPA 1000001786	Stevige draagkoffer, geschikt voor 8 MaxiPro 19 kN koppen.	108,88
00097825	MPA 1000001898	Stevige draagkoffer, geschikt voor 8 MaxiPro 32 kN koppen.	120,01
00097871	MPA 1000001652	Extra batterij 2.0 Ah voor perstang Romax Compact TT	170,58



MOMENTSLEUTEL

REFCO



Momentsleutel

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00091956	TW-8	Complete set van momentsleutels in een handige koffer	131,12



DIGITALE MOMENTSLEUTEL

DIGITALE MOMENTSLEUTEL



Digitale momentsleutel

- Momentbereik: 4,2- 85 Nm.
- Openingsbereik: 5 - 38 mm.

Digitale momentsleutel

Art. Nr.	Code	Omschrijving	Prijs
			EUR
00129693	TF-VWM-1	Digitale momentsleutel	317,75



RATELSLEUTELS

REFCO



Ratelsleutels Refco

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00078039	SW-127-C	1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16"	20,05
00078271	SW-127-OFFSET	OFFSET 1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16"	21,21
00061122	R6950	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/16"	101,40



RATELSLEUTELS

YELLOW JACKET



Ratelsleutels Yellow Jacket

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00007118	60613	1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16"	20,77
00007119	60616	OFFSET 1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16"	21,41

LAMELLENKAM

REFCO




00006154

Lamellenkam

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00089935	14144	Lamellenkam voor alle maten - metaal	13,78
00006154	14142	Lamellenkam voor alle maten - plastic	17,36

INVERTER CHECK KIT



- Testen van correcte werking van inverterprint en compressor
- Tijdsparing: laat de installateur toe om snel fouten te detecteren
- Voorzien van een communicatie-checker (incl. set connectoren)

Inverter Check Kit

Art. Nr	Omschrijving	Prijs
		EUR
00063266	Inverter Check Kit	244,51

MONTAGELIFT

REFCO



LFT-230

- Bediening via kabel en joystick
- Gewicht statief: 20 kg
- Gewicht platform: 5 kg
- Max. hefhoogte: 3 m
- Max. hefvermogen: 130 kg
- Afmetingen platform: 775 x 460 mm
- Opgevouwen afmeting: 280 x 1100 mm




NEW!!

LFT-5M

- Bediening via kabel en joystick (6m)
- Gewicht statief: 36 kg
- Gewicht platform: 5 kg
- Max. hefhoogte: 5 m
- Max. hefvermogen: 140 kg (3 m) - 120 kg (4 m) - 90 kg (5 m)
- Afmetingen platform: 775 x 460 mm

Montagelift

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00063549	LFT-230	Montagelift - 3 meter, max. 130 kg	1 806
00105623	LFT-5M	Montagelift - 5 meter, max. 140 kg (3 m) - 120 kg (4 m) - 90 kg (5 m)	2 497



Pg. F-15



Pg. G-13



Pg. H-3



INSTALLATIE VAN WANDTOESTEL

MIGHTY BRACKET



Geïnstalleerd



Ingeklapt

- Installatie van binnentoestel door één persoon.
- Eenvoudig te bevestigen aan de muursteun van het binnentoestel.
- Geen beschadiging aan de wanden.
- Is geschikt voor bijna ieder merk van warmtepompen.

Mighty Bracket

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00074751	Mighty Bracket	Installatiehulp voor wandtoestellen van warmtepompen	373,71



DIGITALE WEEGSCHAAL

TESTO



- Capaciteit: 100 kg
- Hoogte 58 mm
- Nauwkeurigheid: +/-0,05%
- Resolutie: 1 g
- Voeding: 4 AA batterijen
- Levensduur batterijen: 70 uur



Weegschaal koudemiddel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00100489	560i	Draadloze weegschaal	276,00



WEEGSCHALEN KOUEMIDDEL

VALUE




- Capaciteit: 100 kg
- Robuust antislip platform
- Nauwkeurigheid: 0,05 %
- Resolutie: 5 g
- Voeding: 9V batterij
- Afmeting weegplatform: 237 x 237 mm
- Het model TF-VES100B is uitgerust met een vulmodule voor een precieze vulling. Hij sluit automatisch de stroom koelmiddel, wanneer de vooropgestelde koelmiddelinhoud werd bereikt.

Weegschaal koudemiddel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105090	TF-VES100A	Weegschaal voor koelmiddel	220,69
00105089	TF-VES100B	Weegschaal voor koelmiddel, met vulmodule	306,15

WEEGSCHALEN KOUEMIDDEL

REFCO



NEW!!



- Capaciteit: 110 kg
- Hoogte 35 mm
- Nauwkeurigheid: +/-0,05%
- Resolutie: 2 g
- REFMATE / REFRESH app
- Geïntegreerde display
- Voeding: 4 AA batterijen
- Levensduur batterijen: 30 uur

Bluetooth

Weegschaal koudemiddel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00104822	REFSCALE S	Bluetooth weegschaal voor koelmiddel	387,00



Automatisch vulventiel voor REFSCALE-S

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105624	REFVALVE	Automatisch vulventiel voor REFSCALE-S	209,61

DIGITALE WEEGSCHAAL

REFCO



Digitale weegschaal

Art. Nr	Type	Bereik	Prijs
		g	EUR
00094464	10500-5	0 - 3000	80,64

WEEGSCHAAL VULKRAAN R600/R290

REFCO



Vulkraan voor wegen van kleine flessen

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00092114	10612-REF	Module voor kleine koelgas bussen voor OCTA	39,56
00074659	10612-50	Module voor kleine koelgas bussen 7/16"-28 UNEF	109,10
00097757	10612-50-ACME-LH	Module voor kleine koelgas bussen 1/2" 16G	131,12



WEGWERPFLESSENSTIKSTOF EN FORMEERGAS

MARIEL



Wegwerpflessen stikstof en formeergas

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00094321	484300-2	Stikstof - wegwerpfles 2,2 liter - 110 bar	35,65
00094320	484200-2	Formeergas - wegwerpfles 2,2 liter - 110 bar	39,10



STIKSTOF KIT

REFCO



De PRV stikstofkit wordt gebruikt voor een druktest van middelgrote -en grote koelinstallaties. Speciaal ontworpen voor de drukregeling van stikstof (N₂).

- Stevig ontwerp
- Snelle en veilige drukregeling
- Druk reduceer ventiel, controlemanometer en vulslang inbegrepen

PRV stikstof kit

Art. Nr	Type	Aansluiting	Prijs
			EUR
00076600	PRV-2200	DIN 477 W 24,32 x 1/14" - Voor fles met buitendraad	616,66
00062248	PRV-1200-G3	G3 Adapter - Verloopstuk buitendraad, noodzakelijk voor courante N ₂ flessen in België en Frankrijk	105,79



STIKSTOF KIT

MASTERCOOL



De Mastercool stikstofregelaar is speciaal ontworpen om aan de specificaties van de HVAC/R en voertuig AC te voldoen. Deze eentrapsregelaar wordt gebruikt om lege installaties te testen op lekken.

- 1/4" SAE flare aansluiting met regelklep.
- 63 mm meter.
- Drukklep, meter, vulslang en accessoires inbegrepen.
- Geschikt voor stikstof en formeergas.

De adapters dienen afzonderlijk bijbesteld te worden.

Stikstof testkit

Art. Nr	Type	Aansluiting	Prijs
			EUR
00078280	53020	Stikstof testkit 1/4" SAE	275,82
00088760	53042	Stikstof manometer met kraantje	36,72
00082597	53002-AD	Adapter vereist voor gebruik met stikstof wegwerpvullingen	31,67
00099674	53000-FG	Adapter van Duitse flesaansluiting naar Belgische standaardaansluiting (W24,32x1/14" naar W21,8x1/14")	45,51
00089216	921704012	Verloopnippel N ₂ vereist voor gebruik met formeergas	59,70
00094449	53000-W	Teflon dichting voor 53002/53020	4,81

MASTER LEAK SHIELD

MASTERCOOL



Mastercool®
"World Class Quality"



- Smeert het systeem en helpt lekken voorkomen.
- Verzegelt kleine lekken in metalen en rubberen onderdelen (verdampers, o-ringen, afdichtingen en slangen).
- Belicht grotere lekken door middel van fluorescerend kleurmiddel van hoge kwaliteit.
- Geschikt voor alle koelmiddelen en oliën.
- Koelmiddel moet niet gerecupereerd worden tijdens gebruik.
- Opgepast, gelieve eerst de garantievoorwaarden van uw fabrikant te consulteren.

Master Leak Shield HVAC

Art. Nr.	Type	Geschikt voor installaties met koelmiddelinhoud tot	Prijs
		Ton	EUR
00075409	53615	1,5 -- (5,3 kW)	54,08
00075410	53660	6 -- (5,3 - 21 kW)	72,11

VISUELE LEKDETECTIE

REFCO



Visuele lekzoekers

Art. Nr.	Omschrijving	Aantal hoev. prijs	Prijs/ stuk	Hv. prijs/ stuk
			EUR	EUR
00006158	Lekzoekspray 375 gram	12	14,59	13,13

VISUELE LEKDETECTIE



Visuele lekzoekers

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		EUR
00094184	BubbleUp lekzoekspray 400 ml	8,75



Pg. H-3



ELEKTRONISCHE LEKZOEKER

REFCO



Lekdetector geschikt voor koelmiddel, brandbaar gas en formeergas.

- Inclusief drie sensoren
- 4 kleuren LCD-display
- Automatische reset elke 30 sec
- Voeding: 4x1,5V AA-batterijen of via micro-usb
- Geleverd in stevige beschermhoes.

Elektronische lekzoeker TRITECTOR

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
EUR			
00098257	TRITECTOR	Elektronische lekzoeker 3-in-1	701,68
00103090	T-SENSOR	Vervangsensor voor traceergas	108,03
00103971	C-SENSOR	Vervangsensor voor ontvlambaar gas	104,98
00103972	R-SENSOR	Vervangsensor voor koelmiddelen	98,45
00102285	TRITECTOR-FILTER/5	Set van 5 vervangfilters voor TRITECTOR	8,95



ELEKTRONISCHE LEKZOEKER

VALUE



- Geschikt voor R32, CFC, HCFC en HFC
- Detecteert ook formeergas.
- Automatische kalibratie.
- Ergonomisch design.
- Herlaadbare lithium batterij.
- Transportkoffer inbegrepen.
- Sensor lengte: 40 cm

Elektronische lekzoeker TF-VML1

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
EUR			
00102355	TF-VML1	Elektronische lekzoeker	296,64

ELEKTRONISCHE LEKZOEKER

MASTERCOOL



Mastercool®
"World Class Quality"



Pg. H-3

NEW!!



De 55800 Intella Sense lekdetector gebruikt een nieuwe metaal-oxide gassensor voor de detectie van gassen en blends. Zijn sensor is kenmerkend dankzij zijn hoge gevoeligheid en snelle reactie tijdens het opsporen van extreem kleine aanwezigheid van CFC-gassen.

Om een optimale prestatie te garanderen werd een krachtige microprocessor geïntegreerd die automatisch de beste werkingscondities voor de sensor selecteert.

Gevoeligheidsniveau's

- Hoog $\geq 1,5$ g/jaar.
- Medium ≥ 7 g/jaar.
- Laag ≥ 14 g/jaar.

Sensor

- Intelligente sensorkop die zich automatisch aan de omgeving aanpast om potentieel valse alarmen te vermijden.
- Flexibele 40 cm lange sensor voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Levensduur sensor: 2000 u.

Display

- LCD-scherm.
- Visuele indicatie van het geselecteerde gevoeligheidsniveau.

Detecteert

- Brandbare gassen.
- Waterstof.
- Alle CFC's, HCFC's en HFC's.
- Getest en goedgekeurd voor detectie van R1234yf, R32 en R410A.

55800 Intella Sense - koelgassen

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00075411	55800	Intella Sense	420,65

NEW!!



- Detecteert koelgas, ontvlambaar gas en formeergas.
- Werkingsbereik: 0°C - 50°C.
- Levensduur sonde: 2000 uren.
- Gevoeligheidsniveau: 50 - 1000 ppm.
- Flexibele sonde van 40 cm.
- Slimme kalibratie, om foute meldingen te vermijden.

55975 elektronische lekzoeker voor ontvlambaar gas, koelgas en formeergas

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00078274	55975	Intella Sense 3	310,72

UNIVERSELE BEDIENING

ADVANCED ENGINEERING

Advanced



Universele bediening

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00093846	Mimic	Universele bediening Mimic	117,45



WERKVERLICHTING

UNILITE

NEW!!



LED-neklamp, ideaal voor handsfree werken in donkere of smalle ruimtes.

- 350 lumen LED-lamp (2x 175 lumen).
- Licht ontwerp. - 140 gr.
- Kantelbare lampen voor gerichte verlichting.
- IP54 waterdicht.
- IK07 schokbestendig: 2m valbestendig.
- Snel opladen via USB-C.
- Afmetingen: 150 x 23 x 230 mm.

Neklamp

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00107758	NL-350R	Neklamp - 300 lumen	113,99

NEW!!



Veelzijdige en krachtige inspectielamp met 6 verschillende verlichtingsmodi.

- 550 lumen LED-lamp.
- Bedrijfstijd tot 28u.
- 60° Draaibare standaard met sterke magneet om te bevestigen aan een toestel.
- IPX6 waterdicht.
- Snel opladen via 1A USB-C.
- Krachtige 3,7 V 1200 mAh li-polymeerbatterij.
- Afmetingen: 54 x 28 x 60 mm.
- Gewicht: 74g.

Inspectielamp - Compact

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105286	K-550	Inspectielamp - 550 lumen	60,13

NEW!!



Opvouwbaar inspectielamp met een secundair licht aan de achterzijde én een toplamp.

- 180° verticale vouwkop en een magnetische voet .
- Supersterke constructie van aluminium en nylon.
- IK07 schokbestendig: 2m valbestendig
- Snel opladen via USB-C.

IL-425R

- 425 Lumen.
- Bedrijfstijd: tot 6,5u.
- IP20 beschermingsklasse
- 1100 mAh li-ionbatterij
- Afmetingen: 279 x 33,5 x 21 mm (uitgeklapt)
- Gewicht: 105g

IL-925R

- 925 Lumen.
- Bedrijfstijd: tot 9u.
- IP54 beschermingsklasse
- 2600 mAh li-ionbatterij
- Afmetingen: 304 x 33 x 29 mm
- Gewicht: 193g

Inspectielamp - Opvouwbaar

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105283	IL-425R	Opvouwbaar inspectielamp - 425 lumen	85,39
00105284	IL-925R	Opvouwbaar inspectielamp - 925 lumen	153,47

WERKVERLICHTING

UNILITE



- Compacte werk lamp met extra witte LED-zaklamp
- 1450 lumen LED-lamp.
 - Bedrijfstijd tot 90u.
 - 180° draaibare handgreep met karabijnhaak en sterke magneten in de standaard.
 - IPX5 stofbestendig
 - Oplaadbaar via USB-C.
 - Krachtige 3,7 V 1200 mAh li-polymeerbatterij.
 - Afmetingen: 54 x 28 x 60 mm.
 - Gewicht: 74g.

Compacte werk lamp - met extra zaklamp

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105281	SLR-1450	Werk lamp - 1450 lumen	177,51



- Compacte werk lamp met ingebouwde powerbank.
- 1750 lumen LED-lamp.
 - Bedrijfstijd tot 90u.
 - Ingebouwde USB-powerbank met meerdere intelligente uitgangen - 5V-3A/9V-2A/12V-1A.
 - 180° draaibare handgreep met karabijnhaak en sterke magneten in de standaard.
 - IPX5 stofbestendig.
 - Opladen via USB-C.
 - Krachtige 3,7 V 10400 mAh li-onbatterij.
 - Afmetingen: 102 x 158 x 55 mm.
 - Gewicht: 600g.

Compacte werk lamp - met ingebouwde powerbank

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105282	SLR-1750	Werk lamp - 1750 lumen	201,29



- Hybride werk lamp met de mogelijkheid om verschillende batterijen aan te sluiten.
- 5300 lumen LED-lamp met vier dimstanden (650 / 1350 / 2700 / 5300 lumen).
 - Bedrijfstijd tot 16u.
 - Oplaadbaar of aansluitbaar op netstroom.
 - Geschikt voor accu's tot 20 V 6,0 Ah van Milwaukee, DeWalt, Makita en Metabo - 4 adapters incl.
 - Ingebouwde powerbank.
 - IP54 stof- en waterbestendig.
 - IK07 schokbestendig: 2m valbestendig
 - Afmetingen: 238 x 257 x 181 mm.
 - Gewicht: 1250g.

Hybride werk lamp

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105280	MTB-5300	Werk lamp - 5300 lumen	450,97

Batterij adapter voor MTB-reeks

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00107754	MTB-ADAP-DEWALT	Batterij adapter compatibel met DeWalt batterijen	15,06
00107755	MTB-ADAP-MAKITA	Batterij adapter compatibel met Makita batterijen	15,06
00107756	MTB-ADAP-METABO	Batterij adapter compatibel met Metabo batterijen	15,06
00107757	MTB-ADAP-MILWAU	Batterij adapter compatibel met Milwaukee batterijen	15,06





MESSEN

UNILITE

NEW!!



Ultrasterk ergonomisch mes met met Quillion-vingerbescherming aan het handvat.

- Opvouwbaar.
- 3Cr13 roestvrij mes.
- 'Drop point'-lemmet met gekartelde rand en taps toelopende ruggengraat.
- Lengte: 195mm.
- Gewicht: 135g.

Opvouwbaar mes

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00105285	EK4	Opvouwbaar mes	62,66



OUTDOOR BESCHERMING

ABRIWORK



Geventileerde mobiele werktent met openklapbare zijpanelen voor extra comfort en luchtcirculatie.

- Bescherming tegen regen, wind en zon.
- Ruim ontwerp: geschikt voor meerdere techniekers met uitrusting.
- Stevige dikke wanden.
- Snel op te zetten en af te breken.
- Lichtgewicht (6kg) , inclusief tas voor eenvoudig transport.
- Afmetingen (LxBxH): 150 x 150 x 190 cm.

Werktent

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00106842	Geventileerde werktent	396,84



Magnetische paraplu speciaal ontworpen ter bescherming tegen verschillende weersomstandigheden.

- Voorzien van een magnetische voet voor bevestiging op een metalen oppervlak.
- Bescherming : regen en UV.
- Ultrasterke stof.
- Kantelbaar
- Diameter: 132cm

Paraplu

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00106844	Magnetische paraplu	229,35

LASGEREERDSCHAP

MARIEL



Pg. G-45



- Kit MAP/PG2 gasbrander met 1 brandertoorts en 2 MAP/P gascilinders.
- Geleverd in een robuuste transportkoffer.

Handbranders

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00094179	Kit MAP/PG2 gasbrander	133,40



- Lasset met statief en geïntegreerde veiligheid
- 1 zuurstoffles van 100 l op 110 bar
- 1 gasfles PRO//MAX van 400g
- 1 set mondstukken (4 stuks) + 1 mondstuk op de lasbrander bevestigd
- 2 m lange zuurstof en gastoevoerslangen
- Inclusief veiligheidsbril, gasaansteker, klemsleutel en 2 lasbagetten.

Compacte lasset TURBO 200

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00094180	Compacte lasset TURBO 200	333,50



00094181



00094182



00094183

Accessoires

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00094181	Gascilinder MAP/P van 400 g - Voor MAP/PG2 en TURBO 200 (ook geschikt voor Castolin handbrander en FLEX 4000)	12,19
00094182	Gas vervangcilinder voor voormalige soldeerset Castolin FLEX 3000	10,35
00094183	Zuurstofcilinder van 1L op 110 bar - Voor TURBO 200 en compatibel met de voormalige types: FLEX 3000 & FLEX 4000	20,70

FRIGRO
HOT IN COOLING

HITTEVERTRAGENDE GEL

Laspack: wagentje, ontspanner, gevulde fles O2 en C2H2, slang + soldeerbek

Art. Nr.	Type	Inhoud	Prijs
		L	EUR
00012216	Laspack 5L	5	2 019
00005994	Laspack 10L	10	2 309

Vulling Zuurstof + leeggoed

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00006635	O2-5L	Vulling van 5 liter (excl. fles)	84,50
00006634	O2-10L	Vulling van 10 liter (excl. fles)	87,75
00006359	O2-5L	Fles van 5 liter	472,39
00006358	O2-10L	Fles van 10 liter	545,06

Vulling Acetyleen + leeggoed

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00006632	C2H2-5L	Vulling van 5 liter (excl. fles)	191,75
00006633	C2H2-10L	Vulling van 10 liter (excl. fles)	224,25
00005995	C2H2-5L	Fles van 5 liter	545,06
00006357	C2H2-10L	Fles van 10 liter	666,19

FRIGRO
HOT IN COOLING

TOEBEHOREN

Lasmat

Art. Nr.	Merk	Afmeting	Prijs
		mm	EUR
00129473	Refco	450 x 330 x 10	35,62

Vloeimiddel Rothenberger

Art. Nr.	Type	Inhoud	Prijs
		Gram	EUR
00005997	LP5	160	19,18

Telescopische inspectiespiegel

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00007092	Telescopische spiegel, lengte: 200mm	19,87

Aansteker

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00100095	Aansteker voor lastoorst	13,12

Pg. G-45



G

G-44

LASGEREEDSCHAP MET VERWISSELBARE FLESSEN


Pg. F-37



00078278



00101890

Bescherm uw installatie en componenten tegen de warmte van het solderen.

Hittevertragende gel

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Aantal hoev. prijs	Prijs/stuk	Hv. prijs/stuk
				EUR	EUR
00078278	Pyrocool	Vlamvertragende gel, 500 ml	8	35,70	32,69
00101890	JAV-1002	Hergebruikbare hitte blokkerende gel	-	77,43	-


ZILVERSOLDEER


00006361



00054182



00006360



00059563

Zilversoldeersel met of zonder coating - prijs volgt zilverkoers

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00006361	AG5 - 2mm SILFOS 5	5% zilver - 2 x 500 mm - Zonder vloeimiddel - Koper op Koper - Verpakking per 1 kg	Op aanvraag
00054182	AG5 - 3mm SILFOS 5	5% zilver - 3 x 500 mm - Zonder vloeimiddel - Koper op Koper - Verpakking per 1 kg	Op aanvraag
00006360	AG30	30% zilver - 2 x 500 mm - Zonder vloeimiddel - Alle materialen - Verpakking van 250 gr	Op aanvraag
00059563	SILVERFLO 302	30% zilver - 2 x 500 mm - Met flux coating - Alle materialen - Verpakking van 250 gr	Op aanvraag
00059564	SILVERFLO 40	40% zilver - 2 x 500 mm - Met flux coating - Alle materialen - Verpakking van 250 gr	Op aanvraag

PERSOONLIJKE BESCHERMING

UNILITE


Veiligheidsbril

Art. Nr	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00107759	SG-YFG	Veiligheidsbril	39,58



Uw persoonlijke online toegang tot al onze diensten

V-8/7/2026

Via myFrigro heeft u altijd toegang tot het online gedeelte van Frigro. Een beperkt gedeelte is publiek toegankelijk. Indien u myFrigro ten volle wilt benutten, raden we u aan om een persoonlijke myFrigro login aan te vragen.

Uw voordelen

1. Steeds bereikbaar.
2. Gebruik onze handige tools voor het maken van berekeningen en offertes.
3. Beheer uw Frigro-administratie.
4. Wordt beloond met e-Points en spaar voor mooie geschenken.

Online hulpmiddelen

	Webshop met nettoprijzen en voorraadweergave		Online toolbox voor berekeningen en selecties
	Ontwerp gepersonaliseerde offertes voor uw klanten		Raadpleeg technische fiches, handleidingen en foutcodes

Uw online Frigro administratie

	Beheer uw account		Raadpleeg uw Frigro facturen en creditnota's
	Ruil uw e-Points om voor geschenken		Raadpleeg uw online bestelhistoriek

Vraag vandaag nog uw persoonlijke login aan via: www.frigro.be